



GOLD

DOCCIA SOLARE A BASSA PRESSIONE

- *Altamente modulabile: disponibile in ben 5 configurazioni*
- *Possibilità di intensivi in zona gambe e viso*
- *Potente ventilazione regolabile*
- *Estrazione dell'aria calda facile ed efficiente*
- *Pedana luminosa*

| Caratteristiche tecniche | Art. 848 GL | Art. 948 GL | Art. 960 GL | Art. 980 GL | Art. 988 GL |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Numero lampade | 48 | 48 | 56 | 80 | 88 |
| Tipo Lampade | 100 W | 160 W | 160 W | 160 W - 25 W | 160 W - 25 W |
| Lunghezza lampade | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. |
| Potenza | 5.200 W | 8.100 W | 10.300 W | 8.900 W | 9.100 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 hz |
| Tempi esposizione in min. | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 8 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Parabola alta riflettanza | serie | serie | serie | serie | serie |
| Regolazione potenza | - | - | - | - | serie (su viso) |
| Volume max aria calda prodotto | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h |
| Accensione diff. viso, gambe | - | - | - | - | viso |
| Timer Display 4 cifre | serie | serie | serie | serie | serie |
| Ventilazione Regolabile | serie | serie | serie | serie | serie |
| Contaore elettronico | serie | serie | serie | serie | serie |
| Contascatti elettronico | serie | serie | serie | serie | serie |
| Interfaccia validatore monete | serie | serie | serie | serie | serie |
| Interfaccia gettoniera | serie | serie | serie | serie | serie |
| Radio integrata | serie | serie | serie | serie | serie |
| Luce di cortesia | serie | serie | serie | serie | serie |
| Griglie protezione lampade | serie | serie | serie | serie | serie |
| Plexiglas protezione lampade | serie | serie | serie | serie | serie |
| Pedana in acciaio inox | serie | serie | serie | serie | serie |
| Pedana retroilluminata | serie | serie | serie | serie | serie |
| Misure | Art. 848 GL | Art. 948 GL | Art. 960 GL | Art. 980 GL | Art. 988 GL |
| Larghezza | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 |
| Profondità | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 |
| Profondità a porta aperta | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 |
| Altezza | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 |
| Dimensioni minime cabina di alloggiamento | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 |
| Peso Netto | Kg. 394 | Kg. 394 | Kg. 394 | Kg. 410 | Kg. 410 |